

Diesel-Mähtraktor
SXG 19
SXG 22

**Wahlweise auch mit
Kfz-Brief lieferbar!**



**Die leistungsstarke
Ganzjahresmaschine zur
Grundstücks- & Anlagenpflege**

Ideal für den professionellen Mäheinsatz

SXG 19

Ideal für den Hausmeistereinsatz, für Sportvereine und Hotels

- ✓ Starker 15 kW/20 PS 3-Zylinder-ISEKI-Dieselmotor (Leistung gemäß ECE R24 Norm)
- ✓ 2-Messer-Profi-Mähwerk mit Heckauswurf und 122 cm Schnittbreite
- ✓ Großer 550-Liter-Grassammelbehälter mit hydraulischer Boden- oder Hochentleerung



Das revolutionäre ISEKI-Mähsystem:

Die Mähwerke wurden speziell für den Einsatz mit den SXG-Tracs entwickelt und sorgen bei reduzierter Geräuschkentwicklung für ein optimales Schnittbild und beste Sammelergebnisse.

SXG 22

Für anspruchsvolle Profis



- ✓ Starker 18 kW/24 PS 3-Zylinder-ISEKI-Dieselmotor (Leistung gemäß ECE R24 Norm)
- ✓ 2-Messer-Profi-Mähwerk mit Heckauswurf und 122 oder 137 cm Schnittbreite
- ✓ Großer 550-Liter-Grassammelbehälter mit hydraulischer Boden- oder Hochentleerung

SXG 15 H

Für den ambitionierten Privateinsatz

- ✓ 11 kW/15 PS 2-Zylinder-ISEKI-Dieselmotor
- ✓ 2-Messer-Profi-Mähwerk mit zentraler Grasaufnahme
- ✓ 380 Liter Grasaufnahme mit zwei wählbaren Entleerungssystemen
- ✓ Mähwerksantrieb ohne Keilriemen mittels Gelenkwelle und Getriebe



Weitere Informationen finden Sie in unserer „SXG 15 H Broschüre“

Wählen Sie zwischen zwei Grassammelbehältern für Boden- oder Hochentleerung:



Entleeren Sie bequem den Grassammelbehälter sowohl bei der Hoch- als auch Bodenentleerung hydraulisch vom Fahrersitz aus.



Aushubhöhe 186 cm

Behältervolumen und Aufnahmeentleerung sind bei beiden Varianten vorbildlich. Die hydraulische Hochentleerung ermöglicht die direkte Entleerung auf einem Anhänger oder in einem Container vom Fahrersitz aus. Der Sammelbehälter wird hierzu auf eine Höhe von max. 186 cm angehoben.

Sie wollen nur eine Maschine für Ihre Rasenpflegearbeiten? SXG 19/22!



In Hanglagen oder auf rutschigem Untergrund hilft die serienmäßige Differentialsperre.



Die Modelle SXG 19 und SXG 22 leisten auch in hohem Gras hervorragende Arbeit.

Komfortabler Arbeitsplatz



Armaturenbrett mit Betriebsstundenzähler und allen wichtigen Funktionsanzeigen.



Stufenlose Bedienung des Fahrtriebs durch 2-Pedal-Steuerung.



Der Fahrersitz ist mit Sicherheitskontaktschalter ausgerüstet und in Längsrichtung einstellbar.



Alternativ zum serienmäßigen Sitz (links) erhöhen Sie Ihren Sitzkomfort durch den optional lieferbaren Deluxe-Sitz (rechts) mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten, höherer Rückenlehne und optimierter Passform.



Übersichtliche Instrumentierung inkl. Kombischalter für alle Modelle mit SiVZO-Ausrüstung.



Die großzügige Fahrerplattform erlaubt sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Mühelose Wartung



Einfacher Zugang zu den Wartungspunkten des Motors.



Das Kühlersieb ist werkzeuglos von oben zugänglich.



Die geschützte Batterie befindet sich hinter dem Armaturenbrett.



Leichter Zugang zu Achsen, Mähwerk und Frontzapfwelle.

SXG 19/22: Entwickelt für ein perfektes Rasenschnittbild

- ⊕ Erstklassiges Schnittbild durch 2-Messermähwerk mit zentraler Grasaufnahme
- ⊕ Mähwerksantrieb ohne Keilriemen mittels Gelenkwelle und Getriebe
- ⊕ Großer 550-Liter-Grassammelbehälter, der nahezu zu 100% befüllt werden kann
- ⊕ Stufenloser Fahrtrieb mit 2-Pedal-Steuerung
- ⊕ Durchzugsstarker, sparsamer ISEKI-Diesel-Motor
- ⊕ Großer 21-Liter-Kraftstofftank
- ⊕ Sitz-Sicherheitsschalter
- ⊕ Bequemer, mehrfach einstellbarer Fahrersitz
- ⊕ Optional: Straßenzulassung und KFZ-Brief
- ⊕ Umfangreiches Anbaugeräteprogramm für Winterdienst, Transport, Kehrarbeiten u.v.m.



Laufrollen um 90° drehen und Schnellarretierungsbolzen werkzeuglos lösen.



Gelenkwelle abziehen und in Mulde lagern, um Verschmutzungen zu verhindern.



Zuggestänge entriegeln und mit Schnellarretierungsbolzen vom Mähwerk trennen. Hydraulik anheben.



Lenkung einschlagen und Mähwerk am Griff anfassen und herausziehen.



Mähwerk aufrichten und Wartungsarbeiten durchführen.

Zwei Profis, die einfach mehr bieten



Auch bei der Laubbeseitigung zeigen die SXGs ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit.



Optional: Beleuchtungsanlage gemäß SiVZO.



Die Kabine mit Heizung schützt vor Witterungseinflüssen.

Ganzjahreseinsatz: Der Wirtschaftlichkeit wegen!



Schnee schieben

Anbaugeräte
Witterungsgeschützt mit der rundum geschlossenen Kabine, auf Wunsch mit Warmwasserheizung lieferbar.



Schnee oder Schmutz kehren



Schneeräumschild: 120 cm Arbeitsbreite, wahlweise mit hydraulischer Seitenverstellung.



Kastenstreuer mit ölhydr. Antrieb: 80 cm Streubreite

Durchdachte Details



Hohe Wendigkeit durch großen Lenkeinschlagswinkel.



Optional: die komplette Winterdienstausstattung aus einer Hand, inkl. Schneeketten



Schalter sind in unmittelbarer Reichweite des Fahrers zusammengefasst.



Optional: Leistungsstarke Warmwasserheizung bei Kabinenausführung.



Optional: Fronthubwerk mit Anschlüssen für hydraulische Seitenverstellung.



Die leicht zu betankende Kraftstofffüllung (21 Liter) reicht für einen normalen Arbeitstag im Einsatz.



Stufenlose Schnitthöheneinstellung vom Sitz aus, mit Anzeige der vorgewählten Schnitthöhe.



Mechanische Differentialsperre für den Einsatz in schwierigem Gelände oder im Winterdienst.

Schnelle & einfache Reinigung



Die Reinigungsklappe wird vom Sitz aus betätigt, um den Kanal von Grasresten zu leeren.



Der Handhebel für die Reinigungsklappe ist direkt neben dem Sitz angebracht.



Für die tägliche Reinigung befinden sich rechts und links auf dem Mähwerk Schlauchanschlüsse.



Einfacher Zugang von hinten, um die Maschine nach dem Einsatz reinigen zu können.



Schleuderstreuer: 75 – 120 l Fassungsvermögen



Frontkehrmaschine: 100/125 cm Arbeitsbreite, wahlweise mit Behälter

Beratung: Lassen Sie sich von Ihrem ISEKI-Fachhändler beraten. Er kann ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, die beste ISEKI-Systemlösung für Sie zusammenstellen. Und sicherlich hat er auch den einen oder anderen Tipp für Sie, wie Sie Ihre ISEKI-Maschine noch effizienter einsetzen können.

Service: Jede Maschine ist nur so gut wie die zugehörige Servicequalität. ISEKI-Fachhändler verfügen über eigene Fachwerkstätten und erfahrenes Werkstattpersonal. Die geschulten Monteure beherrschen ihr Metier und verrichten alle notwendigen Arbeiten zuverlässig.

In jedem Fall können Sie auf den zuverlässigen ISEKI-Service zählen.



ISEKI-Verwaltung in Meerbusch ...



... und ISEKI-Produktions- und Lagerhalle, Fertigstellung 2008



ISEKI-Niederlassung in Naunhof



Für Sie sind die ISEKI-LKWs täglich in Europa unterwegs.

Technische Daten

| Modell | SXG 19 | SXG 22 |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| kW-Motorleistung gem. ECE R24 | 15 kW/20 PS | 18 kW/24 PS |
| Drehzahl | 2500 UPM | |
| Hubraum | 1006 cm ³ | 1123 cm ³ |
| Zylinder | 3 | |
| Kraftstofftank | 21 Liter | |
| Kühlung | Wasserkühlung | |
| Luftfilter | Trockenluftfilter | |
| Getriebe | Hydrostat | |
| Geschwindigkeit | 15 km/h | |
| Allradantrieb | Nein | |
| Differentialsperre | Serie | |
| Zwischenachszapfwelle | 2000 UPM | |
| Frontzapfwelle, optional | 2000 UPM | |
| Schaltung der Zapfwellen | getrennt und unter Last | |
| Hydraulikpumpe | 15 l/min | |
| Lenkung | vollhydraulisch | |
| Bremse | Trommelbremse | |
| Drehstromlichtmaschine | 480 Watt | |
| 12-Volt-Batterie | 45 Ah | |
| Betriebsstundenzähler | Serie | |
| Beleuchtung gem. StVZO | optional, inkl. Kfz-Brief | |
| Abmessung (L x B x H) | 211 x 110 x 120 cm | |
| Breite Mähwerk SCM 48 | (122) 128 cm | |
| Breite Mähwerk SCM 54 | (137) 142 cm | |
| Gewicht, komplett | 681 kg | 864 kg |
| Bereifung, vorn | 16 x 6.50-8 | 200/65D8 |
| Bereifung, hinten | 23 x 10.50-12 | 250/60D14 |
| Zwischenachsmähwerk | 122/137 cm | |
| Zwischenachsmulchmähwerk | - | 137 cm |
| Grasaufnahme | 550 Liter | |

*Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten.
Es gelten die Angaben der gültigen Preisliste.*

ISEKI
Der Systemanbieter

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch
Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-12
Internet: www.iseki.de

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service

NEUBERGER III
Land- & Fördertechnik

97877 Wertheim-Nassig
Miltenerger Straße 4
Telefon: 0 93 42 / 9 35 50 40
info@neuberger-technik.de
www.neuberger-technik.de