



Kabine,
optional



2-Stufen-
Hydrostat



max.
27 PS/20 kW

 **ISEKI**
Der Systemanbieter

TXG 237

Super-Kompakttraktor – die leistungsstarke Ganzjahresmaschine!



Die nächste Generation

Kombinieren Sie Vielseitigkeit mit kompakter Leistung. Der neue allradgetriebene TXG 237 setzt die Tradition der tausendfach bewährten TXG-Modellreihe überzeugend fort. Technologisch weiterentwickelt und ergonomisch optimiert - eine überzeugende Maschine für den ganzjährigen Einsatz mit optionaler Kabine. Und nicht zuletzt mit einer Vielzahl von original ISEKI-Anbaugeräten adaptierbar.

www.iseki.de



Bequem in der Bedienung. Wechsel von Vor- in Rückwärtsfahrt durch ergonomisch durchdachte 2-Pedal-Steuerung.



Durchdacht im Aufbau. Die weit öffnende Motorhaube gewährleistet einen problemlosen Zugang auf die gut zugänglichen Motorkomponenten.



Übersichtlich im Kommandobereich: Alle zentrale (Fahr-)Funktionen sind am neuen Armaturenbrett auch bei hohem Sonnenstand gut ablesbar.

Den Vergleich mit den ISEKI-Kommunaltraktoren in der Klasse von 30 bis 50 PS braucht der TXG 237 nicht zu scheuen. In der neuen TXG-Baureihe spiegelt sich die Leistungsfähigkeit, Variationsbreite und die professionelle Maschinenbedienung „der Großen“ wider.

Technische Daten:	
Modell	TXG 237
Motorleistung, max.	27 PS
Motorleistung, gem. ECE R24	18 kW/24 PS
Drehzahl	2500 U/min
Hubraum	1123 cm ³
Zylinder	3
Kraftstofftank	21 Liter
Kühlung	Wasserkühlung
Luffilter	Trockenlufffilter
Getriebe	2-Stufen-Hydrostat
Geschwindigkeit	15 km/h
Allradantrieb	Ja
Differentialsperre	Serie
Heckzapfwelle	540 U/min
Zwischenachszapfwelle	2000 U/min
Frontzapfwelle, optional	2000 U/min
Schaltung der Zapfwellen	getrennt und unter Last
Hydraulikpumpe	24 l/min
Hubkraft, Ende Unterlenker	600 kg
Lenkung	hydraulisch
Bremse	Scheibenbremse im Ölbad
Drehstromlichtmaschine	480 Watt
12 Volt Batterie	45 Ah
Tankanzeige	Serie
Betriebsstundenzähler	Serie
Beleuchtung gem. StVZO	Serie inkl. Zulassungspapiere
Abmessung, L x B x H	2480 x 1165 x 2100 mm
Gewicht	625 kg
Bereifung, vorn	18x8.50-8
Bereifung, hinten	26x12.00-12
Zwischenachsmähwerk	137/150 cm
Frontmähwerk	130/137/150 cm

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.

ISEKI
Der Systemanbieter

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch
Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-12
Internet: www.iseki.de

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service

NEUBERGER III
Land- & Fördertechnik

97877 Wertheim-Nassig
Miltenerger Straße 4
Telefon: 0 93 42 / 9 35 50 40
info@neuberger-technik.de
www.neuberger-technik.de