

# SZ 330

## *Zero-Turn-Mäher*



Optional mit  
Beleuchtung nach  
StVZO lieferbar

*Der professionellste und wirtschaftlichste  
Null-Wendekreis-Mäher seiner Klasse*

**Mit 160 oder 180 cm Heckauswurfmähwerk!**

# SZ 330

## mögliche Flächenleistung max. 10500 m<sup>2</sup>/h



Die großzügig gestaltete Bodenwanne bietet viel Fußraum. Eine serienmäßige Gummiauflage reduziert Vibrationen und sorgt für sicheren Halt.



Höchster Bedienkomfort und eine äußerst präzise Fahrsteuerung standen im Mittelpunkt der Entwicklung.



Sehr sicher ist die Aushubmechanik unter dem Trittlech angebracht. Das Mähwerk wird parallel ausgehoben und kann werkzeuglos in Sekunden demontiert werden.



Rechts neben dem Fahrersitz sind alle Bedienfunktionen übersichtlich und sehr gut erreichbar angebracht.



Als Triebwerk dient ein hubraumstarker 3-Zylinder-ISEKI-Dieselmotor. Der leistungsstärkste Motor in seiner Klasse! Selbstverständlich erfüllt dieser Motor alle relevanten Lärm- und Abgasvorschriften. Auf Wunsch erhalten Sie auch einen Katalysator oder eine Rußfilteranlage.

### Serienmäßige Ausrüstung:

- ⊕ klappbarer Sicherheitsbügel
- ⊕ übersichtliche Armaturentafel mit Kontrollleuchten
- ⊕ Betriebsstundenzähler und Tankanzeige
- ⊕ Komfortsitz mit Armlehnen
- ⊕ Sicherheitsgurt
- ⊕ hydraulische Schnitthöhenverstellung vom Fahrersitz aus



Die Schwenkräder und Vorderachse sind für den harten täglichen Einsatz ausgelegt.



Mit dem serienmäßigen Kurbelstück kann das Gerät zur Reinigung oder Messerpflege aufgebockt werden.

Lassen Sie sich bei einem unserer zahlreichen ISEKI-Fachhändler in ganz Deutschland diesen grundsoliden Zero-Turn-Mäher vorführen und erleben Sie die Präzision und Leichtigkeit des SZ 330 mit leistungsstarkem 34 PS Motor und Null-Wenderadius.

### Technische Daten

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Motor</b>                    | 3-Zylinder ISEKI-Diesel-Motor |
| max. Motorleistung              | 28 kW/38 PS                   |
| kW- Motorleistung ECE R24       | 25 kW/34 PS                   |
| Hubraum                         | 1498 cm <sup>3</sup>          |
| max. Motordrehzahl              | 2600 U/min                    |
| Motorkühlung mit Anzeige        | Wasserkühlung                 |
| Kraftstofftank                  | 36 Liter                      |
| <b>Getriebe</b>                 | stufenloser Hydrostat         |
| <b>Hydraulikanlage</b>          | 17 l/min                      |
| Kühlung                         | Wasserkühlung                 |
| Geschwindigkeit, vorw.          | 0 - 15 km/h                   |
| Geschwindigkeit, rückw.         | 0 - 8 km/h                    |
| <b>Zapfwelle</b>                | 2000 U/min (Norm)             |
| Mähwerksaushebung               | hydraulisch                   |
| Schnitthöhenverstellung         | 8 Stufen, 25 - 115 mm         |
| Mähwerksantrieb                 | Gelenkwelle                   |
| Mähwerkszuschaltung             | lastschaltbare Ölbadkupplung  |
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b>  | 2320 x 1560 x 1950 mm         |
| klappbarer Überrollbügel, Serie | 1300 mm                       |
| Räder, hinten                   | 26 x 12.00-12                 |
| Räder, vorne                    | 15 x 6.00-6                   |

\* Bei einer Ausrüstung lt. SIVZO wird die max. Fahrgeschwindigkeit auf 12 km/h begrenzt. Der Einbau kann nur im Werk erfolgen.



Ein absolutes Novum ist die optionale Straßenzulassung.



Die Steuerung der Beleuchtungsanlage erfolgt durch einen ergonomischen Spezialschalter am Lenkhebel.




Im Blickfeld des Fahrers sind die Kontrollleuchten der Beleuchtungsanlage angebracht.



ISEKI-Heckauswurfmähwerk

rechts und links ausmähen!



# SZ 330

**Zero-Turn-Mäher**



Der professionelle ISEKI Null-Wendekreis-Mäher SZ 330 verschlingt in kürzester Zeit viel Mähfläche bei exzellenter Schnittqualität. Das hilft Ihnen effektiv, Geld zu sparen!

## Entscheiden Sie sich zwischen 4 Mähwerken:

**155 cm Seitenauswurf,**  
mögliche Flächenleistung bis ca. 8900 m<sup>2</sup>/h\*

**183 cm Seitenauswurf,**  
mögliche Flächenleistung bis ca. 10500 m<sup>2</sup>/h\*

**160 cm Heckauswurf,**  
mögliche Flächenleistung bis ca. 8200 m<sup>2</sup>/h\*

**180 cm Heckauswurf,**  
mögliche Flächenleistung bis ca. 9200 m<sup>2</sup>/h\*

### Heckauswurfmäherwerke

optional mit Mulchkit erhältlich

Zero-Turn-Mäher bieten im reinen Mäheinsatz im Vergleich zu konventionellen Maschinen eine größere Flächenleistung. Der ISEKI SZ 330 kann mit den o.g. Mähwerken überragende Mähleistungen erzielen. Durch die von ISEKI angebotenen Heckauswurfmäherwerke wird der Wendigkeitsvorteil voll ausgenutzt. Der Fahrer kann im Einsatz rechts- und linksseitig Konturen ausmähen.



*Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Es gelten die Angaben der gültigen Preisliste.*



\* Faktoren wie Grashöhe, Grasart und Feuchtigkeit beeinflussen die mögliche Flächenleistung

**ISEKI**  
Der Systemanbieter

**ISEKI-Maschinen GmbH**  
Rudolf-Diesel-Str. 4  
40670 Meerbusch  
Tel.: 02159 5205-0  
Fax: 02159 5205-12  
Internet: [www.iseki.de](http://www.iseki.de)

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service

**NEUBERGER III**  
Land- & Fördertechnik

97877 Wertheim-Nassig  
Miltenerger Straße 4  
Telefon: 0 93 42 / 9 35 50 40  
[info@neuberger-technik.de](mailto:info@neuberger-technik.de)  
[www.neuberger-technik.de](http://www.neuberger-technik.de)